

FidePRO SIL – Tiiviste

FidePRO SIL – Tiiviste on ammattikäyttöön tarkoitettu tiivisteenä toimitettava ja vedellä käyttövalmiiksi ohennettava nanosilaani / siloksaani suoja-aine (impregnointiaine) huokoisille mineraalipinnoille, kuten tiilille, hiekkakivelle, betonille, sementille ja niin edelleen.

FidePRO SIL – Tiiviste on vesiohenteinen, se ei sisällä suoloja eikä liuottimia. Imeytyy syväälle eikä alustan väri muutu. Tuote luo suojan sadevettä vastaan esimerkiksi katoilla ja seinäpinnoilla.

Tekniset tiedot:

Väri	Valkoinen, maitomainen valmiste
Aktiivinen sisältö	50 %
Tiheys, kun 20°C	0.98
PH	8-9
Ohenne	Vesi

Käyttö:

FidePRO SIL -Tiiviste valmistellaan käyttöön ohentamalla sitä vedellä suhteessa 1:9, jolloin 10 litraan tiivistettä lisätään 90 litraa vettä. Näin saadaan 100 litraa käyttövalmista seosta. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Muut seossuhteet 1:8, 1:7 ja 1:6.

Alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Tarvittaessa alusta voidaan käsitellä FidePRO AX kasvustonestoaineella ennen suoja-ainekäsittelyä. Työskentelylämpötilan tulee olla +10°C...+30°C.

Levitys suoritetaan pensselillä, telalla tai matalapaineruiskulla (paine enintään 10 bar). Varmista aina tuotteen soveltuvuus käsiteltävään alustaan pienellä koealueella.

Käyttövalmiin seoksen levitysmäärä vaihtelee alustan huokoisuuden mukaan ja on noin 1-10 m²/litra. Kertalevitteinen. Jos tuotetta halutaan imeyttää alustaan, levitetään ns. märkää märälle ennen kuin tuote on kuivunut alustaansa.

Varastointi:

Säilytettävä ilmatiiviissä astiassa, viileässä ja kuivassa paikassa lämpötilassa 4-40°C.

Ohentamaton tiiviste säilyy avaamattomassa astiassa 12 kuukautta.

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Huom. Sekoitetaan vain sen verran kerrallaan kuin mitä kulloinkin tarvitaan. Valmiin seoksen laadun varmistamiseksi seos tulee käyttää 24 h kuluessa seoksen tekemisestä.